

EK-TN系列

載具充電車

平板電腦資訊推車

電源過載保護裝置

具備30/45組存放充電

相容任何品牌載具



充電安全無人值守化

配置數位定時器於離峰時段定時充電，電源設計有過載和短路電源保護措施，故障消除後可重新啟動，用電安全電費更節省。



安全集中操作簡單

人性化設計結構強化，美觀耐用，收納管理使用方便，雙側強排散熱系統，輔助推拉把手，安全鎖設計收納安心。



廣泛相容各品牌載具

廣泛相容市面99%載具，可收納30/45台（iPad、iPad mini或Android 平板電腦、筆電）完成充電。



醫療級萬向靜音輪

移動滾輪移動更方便，2只帶有煞車設計，煞車後平穩不易移動。



EK-TN系列載具充電車 產品規格

型號	EK-TN30	EK-TN45
載具存放充電數量	30	45
產品認證	FCC或CE	
充電方式	AC，具變壓器收納	
載具存放空間405*276*43mm(請留意載具存放尺寸計算須包含充電線插頭)，具號碼標示功能	●	●
可相容各品牌平板電腦(包括Apple Pad, Android, Windows)或15.6吋以下筆記型電腦。	●	●
定時開/關機，定時器可記憶8組設定	●	●
醫療靜音萬向輪，2只具自助剎車輪	●	●
電源線繞線架	●	●
配置推拉把手，270度前旋轉門具門鎖安全裝置，隱藏式後維修門，安全防盜	●	●
雷擊防護，耐衝擊過壓額定值2.5KV	●	●
突波保護，對超出正常工作電壓的瞬間過壓或其他瞬時過壓的突波進行洩流，保護連接設備免於受損	●	●
過載保護，負載超載時自動切斷電源，可手動切換到循環模式	●	●
漏電保護，快速型漏電保護裝置，雙重保護，防止人身觸電和漏電，保障安全	●	●
隔離保護，強弱電隔離設計，電器遮蔽式安裝，安全低壓	●	●
過充保護，當電流超過額定電流時，設備自動斷電，以保護設備	●	●
低壓保護，當輸出電壓低於90V時，自動切斷輸出，防止設備因過載而燒毀	●	●
裝機功率	1100W	2200W
外觀五金圓角流線設計，無ABS，機櫃內部是ABS隔板	鋼材及阻燃ABS複合材質	
電源	AC 110V, 15A	
工作環境	溫度0°C~45°C，濕度20%~80%	
存放環境溫度	-15°C~45°C	
機櫃尺寸(長*寬*高±10mm)	620*650*1160	820*650*1160
包裝尺寸(長*寬*高mm)	680*680*1320	880*680*1320
淨重	67 kg	91 kg
毛重	76 kg	98 kg
隨機配件：充電車x1、門鎖、鑰匙x2、電源線x1、產品說明書x1		

* 本型錄規格及圖片僅供參考，產品以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

