

 jector



捷達LCD高亮度投影機


高流明 **3000 ANSI**

JP630

高對比色階自然細膩

輕鬆互動 效能加倍

- 快速10秒開關機
- 四角畫質 清晰銳利
- 完整的介面連接及HDMI端子



捷達LCD高亮度投影機 產品規格

型 號	JP630
投影技術	三片 SONY TFT LCD PANEL
亮 度	3000 ANSI流明
解 析 度	1024 x768 XGA(支援1600x1200 UXGA)
畫 數	2,359,296
畫面比例	4 : 3 (支援16: 10)
投影尺寸 / 距離	30~300"70"@2.07m
掃描線數	768條 掃描密度
使用燈泡	230W Ushio lamp
燈泡壽命及保固	平均壽命3000/5000 (ECO)小時，出廠保固半年或1000小時 (以先到的為主)
對 比 度	3000 : 1
梯形修正	自動數位梯形修正±40度
鏡 頭	可調 Focus 及 Zoom
投影方式	前投、背投、懸掛式
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA
視訊相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i
輸入訊號	RGB:D-Sub 15 pin x 2、HDMI x 1 Video: RCA x 1(share to YPbPr) 、S-Video x 1、YPbPr x 1 Audio: Mini Jack x 1(3.5mm)、RAC x2(R/L)、RS232 x 1、RJ-45 x 1
輸出訊號	RGB: D-Sub 15 pin x 1(Input2)、Audio: Mini Jack x 1(3.5mm)
喇 叭	7W 立體聲喇叭
網路管理	RJ-45 LAN 投影機網路管理功能
電源使用	100~240 V/AC ±10% ； 具過熱自動斷電安全裝置
機體尺寸	W340 X H86 X D238 mm
重 量	3.5 Kg
選購	無線模組 無線投影模組(*AP11)，提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，勿需接線即可投影 聲音模組 無線聲音模組(*RX25)，具無線25W喇叭及麥克風傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，讓您影音俱全
配 件	電腦線、電源線、遙控器、CD (含使用手冊、軟體)
安 規	cTUVUS、CE

* 選購產品無線投影模組(AP11)及無線聲音模組(RX25)，可由客戶自行安裝，歡迎選購。

* 以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

