



**MF600N Series** (禮堂 / 高亮畫面專屬)

# 捷達高亮度堆疊投影機


免軟體堆疊設計

高對比10000:1

超強伸縮鏡頭

無線電腦連接

網路管理





# MF600N Series



## 堆疊投影功能

MF600N系列投影機擁有免電腦快速堆疊投影功能，利用機器本身鏡頭可上下左右位移，快速將二台投影機的影像重疊，發揮1+1=2的亮度提升效果，是高亮度需求者的最佳解決方案。

## 高對比10000:1 劇院等級畫面

MF600N為了滿足專業影像的要求，採用最新亮彩3LCD晶片，所帶來前所未有的飽足色濃度，高對比更能細膩的表現出色階的差異美。

## HDMI 高畫質數位輸入端子

因應高畫質的數位硬體不論是簡報、影音或影像瀏覽，3LCD液晶面板的色彩優勢，滿足您對HD高畫質視覺上的享受。

## 影像傳輸功能(TypeB)/免電腦讀取(TypeA)

TypeA-USB撥放器，支援Microsoft Office / Adobe Reader 檔案讀取。

TypeB-透過USB自動偵測將影像傳送到投影機，使電腦的影像更為便利，輕鬆簡報與觀賞。

## 超強伸縮鏡頭

堆疊投影畫面重疊結合達到增強亮度的效果，鏡頭可伸縮調Zoom及Focus及上下左右位移調整，機器的平放架設投影位置不受限，讓您有更多選擇。

## 多種投影模式選擇

MF600N系列投影機因應您的使用需求，特別設計六種投影模式可供選擇，有日光/綠板/白板/黑板/自然/劇院模式。

## 超強濾網設計，使用年限長保養容易

散熱過程中，因對流關係大量粉塵吸入機器內部，貼心的側邊更換空氣濾網設計，讓您在日後非常的容易清潔與保養，使用更輕鬆。

## 無線電腦連接及網路管理功能(選購)

嶄新投影機解決USB線傳輸問題，內建無線互動模組使用更方便，並可將註解書寫後的畫面儲存於電腦。遠端RJ-45模組具網路管理分析功能，可提供學校投影機使用分析報告並具防盜警示功能。

型號	MF660N	MF655X	MF652N
亮度	6200	5500	5700
顯示面板	三片TFT LCD (3x0.63")	三片TFT LCD (3x0.59")	三片TFT LCD (3x0.64")
解析度	XGA (1024x768) 支援WUXGA 1920x1200	XGA (1024x768) 支援WUXGA 1920x1200	WUXGA (1920x1200)
畫素	2,359,296	2,359,296	6,912,000
寬高比	4:3 支援16:9	4:3 支援16:9	16:10支援4:3
投射比例	70"@2.0m; 1.4~2.26 : 1	70"@2.0m; 1.4~2.26 : 1	70"@1.622m; 1.07~1.75 : 1
投影尺寸	1.124m~13.966m (40"~300")	1.124m~13.966m (40"~300")	0.678m~11.434m (40"~300")
掃描線素	768條掃描密度	768條掃描密度	1200條掃描密度
對比度	10000:1(with IRIS & ECO mode)		
燈泡	280W ; 燈泡壽命 : 5000H(Normal) /10000H(ECO)		
鏡頭	可調Zoom及Focus		
F / f	F 1.65~2.25 ; f= 18.20~29.38m		F 1.6~1.9 ; f= 15.31~24.64m
變焦	光學 1.6x		
喇叭	10W立體聲喇叭		
投影方式	前投、後投、懸掛式		
掃描頻率	水平同步頻率15~100KHz/垂直同步頻率 48~85Hz		
電腦信號輸入	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac		
視訊相容	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i		
梯形校正	垂直30° (自動與手動) , 水平 : ±15° (手動)		
輸入端子	VGA x2, Audio in(mini jack 3.5m) x1, YCbCr/Component x1(share with VGA in 1), Video x1, Audio in(L/R)-RCA x2, S-Video x1(share with VGA in 1), HDMI x2(One is Compatible with MHL),		
輸出端子	USB-A x1, USB-B x1, RJ45 x1 VGA x1(Share with VGA IN 2), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1		
控制端子	RS-232x1, RJ45 x1(for control), USB-Bx1		
耗電量	375W , ECO待機模式<0.5W		
電源	AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz(具過熱自動斷電安全裝置)		
重量尺寸	重量4.45 kg , 尺寸395(W) x 318(D) x 128(H) mm		
配件	電源線、VGA、遙控器		
保固	產品保固係自交貨日起算提供三年保固：一年內工資+零件+免費到府收送(不含拆裝)，二年內工資+零件免費，三年內工資免費；燈泡耗材保固半年或1000小時(以先到為準)		

\* 以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。